

NEOARMOUR N5 DRN AdvanSafety®



CA 46085



LUVA DE MALHA COM RESISTÊNCIA QUÍMICA, TÉRMICA E AO CORTE



FORMATO ANATÔMICO que oferece conforto e minimiza a fadiga das mãos.



MALHA COM PROTEÇÃO ao calor de contato.



REVESTIMENTO TOTAL EM NITRILO, que proporciona maior resistência.



ALTA RESISTÊNCIA AO CORTE, testada no TDM com resultado D.



ALTA PROTEÇÃO QUÍMICA garantindo maior resistência no manuseio de produtos químicos.



REVESTIMENTO DE NITRILO FOAM NA PALMA, dando alta aderência em atividades secas e molhadas.

INDICAÇÕES DE USO



INDÚSTRIA AUTOMOTIVA



METALÚRGICA



LINHA BRANCA



INDÚSTRIAS DE VIDRO E BEBIDA



PRODUTOS QUÍMICOS E INDÚSTRIA PETROQUÍMICA



CONSTRUÇÃO CIVIL



TRANSPORTE E LOGÍSTICA



MRO
MANUTENÇÃO / REPARO / OPERAÇÃO



NEOARMOUR N5 DRN

AdvanSafety®



DESCRIÇÃO GERAL

Luva de segurança confeccionada em polietileno de alta performance (HPPE), fio de aço, náilon, fibra de vidro, poliéster e spandex com revestimento total em nitrilo e palma em nitrilo foam.

CARACTERÍSTICAS

- Formato anatômico que oferece conforto e minimiza a fadiga das mãos;
- Malha com alta proteção ao risco de corte;
- Malha com alta proteção química garantindo maior resistência no manuseio de produtos químicos;
- Malha com proteção ao calor de contato (até 250 °C por 15s);
- Revestimento total em nitrilo que proporcionam maior resistência;
- Revestimento de nitrilo foam na palma, dando alta aderência em atividades secas e molhadas.



INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

- Lavar com água e sabão neutro;
- Não utilizar alvejantes;
- Secar à sombra;
- Não ultrapassar 40° de temperatura;
- Repetir a operação se necessário;



NOTA: A luva de malha Neoarmour N5 DRN resiste no mínimo 8 lavagens sem soltar os fios, desde que higienizada conforme as instruções.

Produto com durabilidade indeterminada, existem vários fatores que influenciam em sua vida útil, tais como: frequência de uso, tipo de trabalho executado, materiais manipulados, cuidados no uso, entre outros ou conforme a validade do produto.

ESPECIFICAÇÕES

CA	46085
Material	HPPE, fio de aço, fibra de vidro, náilon, poliéster e spandex
Comprimento	31cm - 32cm
Cores	Azul e Preto
Acabamento exterior	Revestimento total em nitrilo e na palma nitrilo foam
Tamanho	7P / 8M / 9G / 10GG
Nível de Resistência	EN 388 - 4443D, EN374 - Tipo A EN 407 - X2XXXX
Embalagem	1 par / 12 unidades por pacote 6 pacotes (72 pares) cx master
Códigos	23DRN1107 P / 23DRN1108 M 23DRN1109 G / 23DRN1110 GG



lalan.com.br

41 3534.7775
sac@lalan.com.br



LALAN DO BRASIL

Avenida Rocha Pombo, 2561, Módulo 4A - Águas Belas
83005.280 - São José dos Pinhais/PR



CONHEÇA NOSSAS LUVAS