

## FICHA TÉCNICA

Modelo – Luva de Malha Neoarmour  
Marca – ADVANSAFETY  
Referência – CA 41805  
Conteúdo – 12 pares por pacote e 6 pacotes (72 pares) por caixa máster  
Tamanhos: 7(P), 8(M), 9(G) e 10(GG)  
Barreira mecânica: 2X44C



### Legenda cores dos punhos / tamanho:



### DESCRIÇÃO

Luva de segurança produzida em UHMWPE (Polietileno de Ultra Alto Peso Molecular), Náilon, Fibra de Vidro, Poliéster e Spandex com revestimento de Nitrilo Foam na palma. Também possui reforço entre o polegar e indicador, para maior resistência.

### CARACTERÍSTICAS

- Malha com máxima proteção a perfuração e rasgamento
- Antibacteriana
- Anatômica
- Propõe alta sensibilidade tátil
- Reforço entre polegar e indicador

### INSTRUÇÕES DE HIGIENIZAÇÃO DO EPI



Lavar com água e sabão neutro;



Não utilizar alvejantes;



Secar à sombra;



Não ultrapassar a 40° de temperatura;



Repetir a operação se necessário.



**Nota: A Luva de Malha NeoArmour resiste ao mínimo de 8 lavagens sem soltar os fios, desde que higienizada conforme as instruções.**

### NORMAS TÉCNICAS/ENSAIOS

Luvas testadas no Centro Tecnológico de Controle e Qualidade Falcão Bauer sob a norma EN 388:2017, obteve resultado de níveis de desempenho 2X44C, onde:

- 2 Resistência a abrasão;
- X Resistência ao corte por lâmina (método Coupe);
- 4 Resistência ao rasgamento;
- 4 Resistência a perfuração por punção.
- C Resistência ao corte por lâmina (método TDM)

### INDICAÇÕES

Metal mecânica, indústria automotiva, indústria alimentícia, indústria de eletrônicos, linha branca, MRO (manutenção, reparo e operação).

