


NEOLITE OIL AdvanSafety®



CA 42349



LUVA DE MALHA RESISTENTE AO CALOR DE CONTATO



FORMATO ANATÔMICO que oferece conforto e minimiza a fadiga das mãos.



MALHA COM PROTEÇÃO ao calor de contato.



REVESTIMENTO DUPLO EM NITRILÓ que proporciona maior resistência e aderência em atividades secas e molhadas.



ALTA ADERÊNCIA em áreas secas e molhadas



ANTIBACTERIANA



REUTILIZÁVEL

INDICAÇÕES DE USO



INDÚSTRIA AUTOMOTIVA



METAL MECÂNICA



LINHA BRANCA



CONSTRUÇÃO CIVIL



TRANSPORTE E LOGÍSTICA



MRO
MANUTENÇÃO / REPARO / OPERAÇÃO



MANUTENÇÃO GERAL



NEOLITE OIL AdvanSafety®



DESCRIÇÃO GERAL

Luva de segurança confeccionada em náilon com revestimento total em nitrilo, sendo duplo na palma.

CARACTERÍSTICAS

- Formato anatômico que oferece conforto e minimiza a fadiga das mãos;
- Revestimento duplo em nitrilo na palma e dedos, aumentando a sua resistência e aderência;
- Malha com proteção ao calor de contato (até 250 °C por 15s);
- Antibacteriana.



INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

- Lavar com água e sabão neutro;
- Não utilizar alvejantes;
- Secar à sombra;
- Não ultrapassar 40° de temperatura;
- Repetir a operação se necessário;



ESPECIFICAÇÕES

CA	42349
Material	Náilon
Comprimento	23cm - 27cm
Punho	Overlock
Cores	Vermelha e Preta
Acabamento exterior	Revestimento total em nitrilo, sendo duplo na palma
Tamanho	7P / 8M / 9G / 10GG
Nível de Resistência	EN 388 - 4131X e EN407 X2XXXX
Embalagem	1 par / 12 unidades por pacote 6 pacotes (72 pares) cx master
Códigos	20XDN0407 P / 20XDN0408 M 20XDN0409 G / 20XDN0410 GG

lalan.com.br

41 3534.7775

sac@lalan.com.br



@lalandobrasil

LALAN DO BRASIL

Avenida Rocha Pombo, 2561, Módulo 4A - Águas Belas
83005.280 - São José dos Pinhais/PR



CONHEÇA NOSSAS LUVAS